

DENOMINACION:	CLIENTE:				N° DE OR:	
CONCEPTO (Parte fija y movil)	METODO	FREC	RESP.	OBSERVACIONES	REALIZADO	OPERARIO
					SI	NO
1. - DESMONTAJE DE MOLDE						
LADO EXPULSION:						
QUITTAR PLACA BASE, DESMONTAR EXPULSION,SACAR PATINES Y CORREDERAS	MANUAL	S	OT			
QUITTAR CASQUILLOS Y COLUMNAS	MANUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
LADO INYECCION						
DESMONTAJE DE CAMARA CALIENTE Y BOQUILLA	MANUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
2. - COMPROBAR ESTADO CAMARA CALIENTE Y BOQUILLA						
VERIFICAR CONSUMO ELECTRICO CON CONTROLADOR	CONTROLADOR	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE		
ESTADO DE CABLEADO Y AISLANTES	VISUAL	S	OT			
COMPROBAR RADIO ESFERICO DE ACOPLA CON BOQUILLA MAQUINA INYECTAR	VISUAL	S	OT			
LIMPIEZA DE RESTOS DE PLASTICO	MANUAL	S	OT			
3. - PARTAJE						
LIMPIEZA A FONDO DE TODA LA SUPERFICIE, ELIMINAR RECLAQUES	MANUAL	S	OT			
4. - AJUSTE CIERRE DE MOLDE						
COMPROBACION DE AJUSTE CON TINTA	MANUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE		
5. - COLUMNAS QUE ACCIONAN CORREDERAS DE CLIPAJE						
INSPECCION VISUAL DE ESTADO, REPARACION O CAMBIO SI ES NECESARIO Y ENGRASADO DE COLUMNAS	VISUAL	S	OT			
6. - GATILLOS DOBLE APERTURA						
COMPROBACION DE LA REGULACION, ELIMINACION DE ROCES, CAMBIAR PIEZAS DAÑADAS	MANUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
7. - CORREDERAS DE FIGURA						
COMPROBAR ACCIONAMIENTO	MANUAL	S	OT			
REVISAR ESTADO DE PISTAS DE DESLIZAMIENTO (SI ESTAN DESGASTADAS SUPLEMENTAR) Y SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO (LIMPIEZA A FONDO, PULIR SI ES NECESARIO , NO ENGRASAR)	VISUAL	S	OT			
ENGRASAR SOLO PATINES, DANDO UNA LIGERA PELICULA DE GRASA	MANUAL	S	OT			
ASEGURAR LINEAS DE CORREDERAS SIN DESCANTILLADOS	VISUAL	S	OT	AVISAR A CLIENTE		
8. - CORREDERAS DE CLIPAJE Y TETONES						
COMPROBAR ACCIONAMIENTO	MANUAL	DC	OT			
ENGRASE DE LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON FIGURA	MANUAL	DC	OT			
9. - COLUMNAS DE MOLDE						
ELIMINACION DE ROCES Y GRIPADURAS, ENGRASADO	MANUAL	S	OT			
10. - CILINDROS DE GAS						
COMPROBACION Y SUTITUCION EN CASO NECESARIO	MANUAL	S	OT	AVISAR A CLIENTE		
11. - GUIA PLACA EXPULSORA						
ELIMINACION DE ROCES Y GRIPADURAS	MANUAL	S	OT			
12. - CILINDROS HIDRAULICOS						
COMPROBAR AUSENCIA DE FUGAS DE ACEITE, CORRECTO FUNCIONAMIENTO	VISUAL	S	OT			
REVISAR FINALES DE CARRERA	VISUAL	S	OT			
13. - EXPULSORES						
ELIMINACION DE ROCES Y GRIPADURAS, ENGRASADO CON UNA PELICUAL MUY FINA DE GRASA PARA EVITAR QUE SALGA A LA FIGURA. SOLO ZONA DE TRABAJO	MANUAL	S	OT			
14. - REVISION JAULA DE BOLAS, CASQUILLOS Y COLUMNAS						
ELIMINAR PEQUEÑOS ROCES, SUSTITUIR SI NECESARIO , ENGRASAR BIEN	VISUAL	S	OT			
15. - ACELERADORES						
COMPROBAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MANUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
16. - REFRIGERACION						
COMPROBACION DE CAUDAL, COMPROBAR QUE NO HAY FUGA, CAMBIAR JUNTAS Y TAPONES SI NECESARIO	VISUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
17. -REVISION SALIDA DE GASES						
COMPROBAR Y REHACER SI NECESARIO	VISUAL	S	OT			
18. - LIMPIEZA Y PULIDO DE FIGURAS						
INSPECCION VISUAL, ELIMINAR RAYAS O PIQUETES, PUIDO A ESPEJO. (ELIMINACION DE CUALQUIER PROTECCION). ASEGURAR FIGURA LIMPIA INCLUIDO FALDONES	VISUAL	S	OT			
19. - REVISION DE AGUJEROS DE CANKAMOS Y CENTRADOR MOLDE						
ELIMINAR RECALQUES, REVISAR BUEN ESTADO Y ENGRASE DEL ESTERIOR DEL CENTRADOR	VISUAL	DC	OT	DEBE VENIR INDICADO EN PETICION DE SERVICIO		
20. - MONTAJE DE MOLDE						
ENGRASE DE COLUMNAS GUIA, CIERRE DE MOLDE, COLOCACION DE SEGURO DE TRANSPORTE Y VERIFICAR BUEN ESTADO DE CONECTORES Y MICROS	VISUAL	S	OT			

FREC: FRECUENCIA
 DC : DEFINIDA POR CLIENTE
 OT: OPERARIO TALLER
 S: SIEMPRE

ACTUACIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN MOLDE: